

Kontrolle nach der Lieferung

Nehmen Sie sich nach Erhalt der Lieferung einen Moment Zeit, um die Ware zu kontrollieren. So vermeiden Sie unangenehme Überraschungen bei der Montage. Prüfen Sie dabei:

- ob die richtigen Produkte und Mengen geliefert wurden;
- ob Verpackung und Produkte sichtbare Transport- oder Beschädigungsschäden aufweisen;
- ob Schutzfolie und Verpackung unbeschädigt sind.

Sollten Beschädigungen oder Abweichungen festgestellt werden, fotografieren Sie diese, vermerken Sie sie auf dem Frachtbrief bzw. CMR und kontaktieren Sie uns innerhalb von 2 Tagen nach der Lieferung, bevor Sie die Produkte weiterverarbeiten oder montieren.

Entladen und Transport

Ein sorgfältiger Umgang mit den Produkten hilft, Beschädigungen an Beschichtungen, Kanten und Bauteilen zu vermeiden. Beachten Sie daher folgende Hinweise:


- Verwenden Sie geeignete Hebe- und Transportmittel, die auf Gewicht und Abmessungen der Produkte abgestimmt sind;
- vermeiden Sie Stöße, Erschütterungen und unnötiges Umsetzen;
- ziehen oder schieben Sie Bauteile niemals übereinander;
- schützen Sie Kanten, Ecken und Sichtflächen beim Transport;
- lagern Sie die Materialien nach dem Entladen sofort an einem geeigneten Lagerplatz.

Lagerung Ihrer Materialien

Lagern Sie Ihre Materialien stets trocken, sauber und möglichst geschützt vor Witterungseinflüssen. Beachten Sie dabei die Lagerhinweise für das jeweilige Produkt.

Allgemein:

- Verarbeiten und montieren Sie die Materialien innerhalb eines Monats nach der Verladung, um ihre Qualität zu erhalten;
- lagern Sie die Materialien auf einem ebenen, sauberen und trockenen Untergrund;
- vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit, Schmutz und direkter Sonneneinstrahlung;
- verwenden Sie zum Abdecken eine diffusionsoffene Abdeckung;
- kontrollieren Sie die Materialien regelmäßig auf Feuchtigkeit und Kondenswasser.



Produktspezifisch:

- Flachprofile und Sandwichelemente: mit leichtem Gefälle (mindestens 5°) lagern, damit Wasser ablaufen kann;
- Gebogene Profile / gewölbte Dachprofile: so lagern und abdecken, dass sich kein Wasser in der Krümmung sammeln kann; verwenden Sie hierbei immer eine diffusionsoffene Abdeckung;
- Stahlkonstruktionen, Türen und Profile: trocken und geschützt lagern; Beschädigungen an Kanten, Ecken und Oberflächen vermeiden;
- Stahlkonstruktionen: Beschädigungen der Grundierung sowie unbehandelte Kontaktflächen vor oder während der Montage mit der mitgelieferten Grundierung ausbessern. Farbabweichungen sind hierbei möglich;
- Schrauben und lose Befestigungsmittel: trocken lagern, vorzugsweise in der Originalverpackung.



Vor der Verarbeitung und Montage

Kontrollieren Sie vor der Verarbeitung und Montage, ob alle Materialien sauber, trocken und unbeschädigt sind. Beachten Sie außerdem folgende Hinweise:

- Entfernen Sie die Schutzfolie möglichst frühzeitig, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach der Lieferung. Bei direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen kann eine kürzere Frist erforderlich sein;
- verarbeiten Sie keine Materialien, die Feuchtigkeit, Kondenswasser, Verschmutzungen oder Beschädigungen aufweisen;
- bei Nichteinhaltung der oben genannten Hinweise erlischt die Garantie;
- haben Sie Zweifel am Zustand eines Produkts oder an der richtigen Verarbeitung? Nehmen Sie in diesem Fall bitte Kontakt mit uns auf. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

