



Anwendungen:

Unsere Stahl-Wellbleche Typ 18/76 werden sowohl für Dach- als auch für Wandverkleidungen in Hallen, Schuppen und Industriebauten eingesetzt. Durch ihr geringes Eigengewicht und das effiziente Profil sind die Bleche für Neubau, Renovierung und Erweiterungen geeignet. Die Bleche sind mit einer langlebigen Polyesterbeschichtung und CE-Kennzeichnung versehen und optional als lichtdurchlässige Platten, mit Antikondensvlies oder Perforiert lieferbar.

Technische Daten:	760 mm:	988 mm:
Blechdicke	0,56 mm	0,56 mm
Gesamtbreite	835 mm	1063 mm
Nutzbreite	760 mm	988 mm
Überdeckung	76 mm	76 mm
Profilhöhe	18 mm	18 mm
Wellenradius	24 mm	24 mm
Länge	1000 - 8000 mm	1000 - 8000 mm
Biegeradius	> 3000 mm	> 3000 mm
Gewicht mit Überdeckung	5,4 kg/m ²	5,2 kg/m ²
Gewicht ohne Überdeckung	4,9 kg/m ²	4,9 kg/m ²

Zusätzliche Informationen:	
Verzinkt	ZM100 / Z225
Silikon-Polyester Beschichtung	Innen: 5-10 µm (RAL 9002) Außen: 25 µm (14 Std. farben)
Optionen	Lochblech (RAL9002) Antikondensvlies

Stand: 10/2025

Bemerkung: Die in diesem Datenblatt angegebenen Werte dienen als Richtwerte. Eine rechtliche Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

